Schäffer

2345 T - 9660 T

Super Lav Totalhøjde:
2345 T SLT | 3550 T SLT

TELESKOPLÆSSERE

REDEFINERET YDEEVNE

SCHÄFFER

SCHÄFFER TELESKOPLÆSSERE: HØJ YDELSE ER FREMTIDEN

Tilsæt brugervenlig styring som kan fndes i alle vores

YDEEVNENS TOPKLASSE:

2345 T 33 kW (45 HK)

2345 T SLT 33 kW (45 HK)

3550 T SLT 37 kW (50 HK)

4670 T 48,6 kW (66 HK)

5670 T 50 kW (68 HK)

6680 T 55 kW (75 HK)

8620 T 75 kW (102 HK)
90 kW (122 HK)
100 kW (136 HK)

9640 T 100 kW (136 HK)

9660 T 115 kW (157 HK)

Schäffer læssere i Aktion:
www.schaeffer.de/en/videos

2345 T: DEN KOMPAKTE TELESKOP LÆSSER

problemer med at læsse de feste lastbiler. Der bliver

2345T

2345 T fndes også i en SLT version, som kun er 1,95 m.høj. Denne

HTF: MAXIMAL YDELSE, SELV I HØJT GEAR

HTF

HTF

Fordele:

-
-
-

HTF

-

2345 T SLT

ELEKTRONISK REGULERET DRIVE GIVER MERE KOMFORT

4670 T, 5670 T, 6680 T 8620 T 9600

Fordele:

▪

:

▪

or30

håndgas. Læsseren holder automatisk og uafhængigt af

Oven i det, betyder den elektroniske styring fere nye

TELESKOPLÆSSER 3550 T SLT

SLT er specielt lavt bygget og har en højde fra 2.02 meter.
3550 T SLT

større tiplaster. Løftehøjden er 3.85 m. Perfekt til trange

3550 T SLT

ORIGINALE SCHÄFFER AKSLER GIVER MAKSIMAL KRAFT

3550 T SLT

SCHÄFFER 5670 T

SCHÄFFER
5670 T

HTF
SPT

5670 T

5670 T

5670 T

SCHÄFFER 6680 T

6680 T: DEN NYE MÅLESTOK

6680 T
mindste læsser i den professionelle klasse. Læsseren bliver

6680 T
som eliminerer behovet for et diesel partikelfilter, og

mere feksibilitet i forhold til højde i arbejdssituationen er

SCHÄFFER 9640 T


9640 T:
TELESKOPLÆSSEREN TIL DE HØJESTE KRAV

Den imponerende 9640T har en egenvægt mellem 8.400 kg og 9.700 kg, afhængig af kontravægte. Med en løftekraft på

udstyr inkluderer det fnt følende men meget kraftfulde Load-sensing hydraulik system, som levere op til 145 L/min.

Ligesom på 9660T har 9640T mulighed for at få SDCT Trans

Med den nye SCV-Plus kabine tilbyder 9640 T de bedste for



ERGONOMI OG KOMFORT PÅ HØJESTE NIVEAU

Både vores 8600 og 9600 modeller af teleskoplæssere

DEN NYE SCV-PLUS KABINE DETALJER

60 T

eles koplæss

m løftehøj

966 Ts

eco
Mode

9660 T: FORDELE VED FØRSTE BLIK




Alle tekniske specifikationer i denne brochure refererer tilserieproducerede standard modeller og beskriver standard funktioner. Udstyrskomponenterne og deres funktioner så vel som udstyret afhænger af den individuelle model af produktvalg og også af regions og kunde specifikke valg. Billederne er modelfotos og kan være monteret ekstra udstyr og specialløsninger. Beskrivelser, mål,, billeder, vægte og teknisk data kan ændres uden varsel. Vi forbeholder ret til ændringer af konstruktion, udstyr, og teknik uden varsel, på grund af den fortsatte udvikling af produkterne. I tilfælde af tvivl om ydeevne eller driftsform af vores produkter på grund af særlige omstændigheder, anbefaler vi udførelse af tests under kontrollerede forhold. Vi kan eder eller målinger, regnefejl, trykfejl eller ufuldstændig data i brochuren trods al omhu Vi accepterer ikke noget ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af specifikationerne i denne brochure. Vi garanterer et et rammerne af vores generelle vilkår og betingelser. Ethvert ansvar udover dem der er fastsat i vores generelle vilkår og betingelser er udelukket.

TEKNISK DATA

	2345 T	2345 T SLT	3550 T SLT	4670 T
Motor	4 cyl. Kubota Turbo, 33kW (45 HK)	4 cyl. Kubota Turbo, 33kW (45 HK)	4 cyl. Kubota, 37kW (50 HK)	4 cyl. Kubota, 48,6kW (66 HK)
Kørselhydraulik	Hydrostatisk - automotiv, HTF (High Traction Force)	Hydrostatisk - automotiv	Hydrostatisk - automotiv, HTF (High Traction Force)	
Dæk	10.0/75-15,3 AS / MPT Option: 31x15,5-15	10.0/75-15,3 AS / MPT Option: 31x15,5-15	15.0/55-17 AS Option: 425/55-17	15.0/55-17 AS Option I 425/55-17
Driftsbremse	Kombineret hydrostatisk bremse og Olielamel bremse			
Håndbremse	Olielamel bremse			
Arbejdshydraulik Arbejdstryk	Kapacitet: fra 42 l/min Arbejdstryk: 200 bar	Kapacitet: fra 42 l/min Arbejdstryk: 200 bar	Kapacitet: fra 52 l/min Arbejdstryk: 200 bar	Kapacitet: fra 60 l/min Arbejdstryk: 200 bar
Styring	Fuldt hydraulisk knækled			
Løfteevne	1.900 kg	1.900 kg	1.950 kg	2.400 kg
Tiplast Lige *1	1.650 kg	1.650 kg	1.710 kg	2.030 kg
Aksler	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre
Arbejdsvægt	FOPS Bøjle: 2.850 kg Kabine: 3.050 kg	FOPS Bøjle: 2.900 kg Kabine: 2.975 kg	FOPS Bøjle: 3.700 kg	FOPS Bøjle: 3.900 kg Kabine: 4.100 kg
Hastighed	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-28 km/t	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-28 km/t	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-28 km/t
Elektrisk anlæg	Driftspænding: 12 V			
Påfyldnings mængder	Brændstof: 40 l Hydraulik olie: 30 l	Brændstof: 40 l Hydraulik olie: 30 l	Brændstof: 55 l Hydraulik olie: 50 l	Brændstof: 55 l Hydraulik olie: 50 l
Lydniveau LpA	84 dB(A)	83 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)
Lyd effekts Niveau Garanteret LwA Gennemsnit LwA	 101 db(A) 98 db(A)	 101 db(A) 98 db(A)	 101 db(A) 100 db(A)	 101 db(A) 101 db(A)
Hånd/Arm Vibration *2	< 2.5 m/s²			
Total Kropsvibration *2	< 0.5 m/s²			


Tyre dimensions and additionals equipment can change the operating weight, tipping load and payload.




*1 **boom horisontal, ikke udskudt, med pallegafler (jf. ISO 14397)** *2 ifølge ISO 8041 *3 **anvendt pallegafler på flad og stabil underlag (j.f. EN 474-3)**


Motor	4 cyl. Deutz Common Rail Turbo, 50kW (68 HK)	4 cyl. Deutz Turbo 55 kW (75 HK)	4 cyl. Deutz Turbo, 75kW (102 HK) / 90kW (122 HK) / 100 kW (136 HK)	4 Cyl. Deutz Commen Rail Turbo med Intercooler, **100 kW (136 HK), Tier 4 final**	4 Cyl. Deutz Commen Rail Turbo med Intercooler, **115 kW (157 HK), Tier 4 final**
Kørselhydraulik	Hydrostatisk - automotiv, HTF (High Traction Force)				
Dæk	15.5/60-18 AT-621 Option I: 12.5/80-18 Option II: 425/55-17	400/70-20 AS Option I: 12.5/80-18 Option II: 550/45-22.5	18-22.5 MP590 Option I: 400/70-20 AS Option II: 500/60-22.5 AS Option III: 600/40-22.5 AS	460/70-24 AS Option I: 500/70-24 Option II: 600/50-26,5 Option III: 700/40-26,5	500/70-24 AS Option I: 600/55-26,5 Option II: 700/50-26,5 Option III: 650/55-26,5
Driftsbremse	Kombineret hydrostatisk bremse og Olielamel bremse				
Håndbremse	Olielamel bremse				
Arbejdshydraulik Arbejdstryk	Kapacitet: fra 64 l/min Arbejdstryk: 220 bar	Kapacitet: fra 74 l/min Arbejdstryk: 220 bar	Kapacitet: fra 105 l/min Arbejdstryk: 220 bar	Kapacitet: fra 145 l/min Arbejdstryk: 220 bar	Kapacitet: fra 230 l/min Arbejdstryk: 220 bar
Styring	Fuldt hydraulisk knækled				
Løfteevne	2.400 kg	3.100 kg	4.200 kg	4.200 kg	5.300 kg
Tiplast Lige *1	2.660 kg	3.800 kg	4.640 kg	5.350 kg	7.900 kg
Aksler	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre	Dana Aksler, 8-bolts fælge; Planet slutdrev, Automatisk differentialspærre, pendulophængt bagaksel	Original Schäffer Aksler, 6-bolts fælge; Option: Automatisk differentialspærre	ZF HD Aksler, 10-bolts fælge; Planet slutdrev, Automatisk differentialspærre, pendulophængt bagaksel	Dana HD Aksler, 10-bolts fælge; Planet slutdrev, Automatisk differentialspærre, pendulophængt bagaksel
Arbejdsvægt	FOPS Bøjle: 4.640 kg Kabine: 4.840 kg	Kabine: 5.600 kg - 6.300 kg	Kabine: 7.050 kg - 7.950 kg	Kabine: 8.400 kg - 9.700 kg	Kabine: 11.000 kg - 13.000 kg
Hastighed	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-30 km/t	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-35 km/t	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-40 km/t	0-20 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-40 km/t	0-30 km/t i 2 gear, med skift under belastning, Option: 0-40 km/t
Elektrisk anlæg	Driftspænding: 12 V				
Påfyldnings mængder	Brændstof: 85 l Hydraulik olie: 75 l	Brændstof: 95 l Hydraulik olie: 85 l	Brændstof: 115 l Hydraulik olie: 103 l	Brændstof: 150 l Hydraulik olie: 130 l	Brændstof: 185 l Hydraulik olie: 170 l
Lydniveau LpA	81 dB(A)	75,5 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	78 dB(A)
Lyd effekts Niveau Garanteret LwA Gennemsnit LwA	 101 db(A) 101 db(A)	 101 db(A) 101 db(A)	 102 db(A) 101 db(A)	 102 db(A) 102 db(A)	 103 db(A) 101 db(A)
Hånd/Arm Vibration *2	< 2.5 m/s²				
Total Kropsvibration *2	< 0.5 m/s²				


Tyre dimensions and additionals equipment can change the operating weight, tipping load and payload.





*1 **boom horisontal, ikke udskudt, med pallegafler (jf. ISO 14397)** *2 ifølge ISO 8041 *3 **anvendt pallegafler på flad og stabil underlag (j.f. EN 474-3)**


F
G
H
E
C
K
I
D
B
C



made by SCHÄFFER

arbejde mere sikkert, komfortabelt samt proftabelt.

altid finder på nye løsninger. Sammen med en stor

DIN FORHANDLER:

IMPORTØR:

Schäffer

Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50

WWW.SCHAEFFER-LADER.COM

1.0/11.18/WD. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Dimensioner er vejledende, fotos kan vise modeller med ekstra udstyr.